# PLATINION
## Silver

Ficha Técnica
Referencia: LT105.0

| Producto | |
|---|---|
| Denominación comercial: | Silver |
| Tensión nominal [V]: | 12 |
| Marca: | Platinion |

| | | Valor | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| Características eléctricas | Capacidad en [Ah] | 100 | 20 hs |
| | Polaridad (EN) | 0 | Positivo Derecha |
| | Intensidad de Arranque (CCA) | 800 | -18°C |

| | | |
|---|---|---|
| Medidas de la batería | LARGO [mm]: | 306 |
| | ANCHO [mm]: | 175 |
| | ALTO [mm]: | 215 |
| | Tipo de Bornes: | 1 (DIN) |
| | Peso aprox. de batería cargada [kg]: | 22.9Kg (+l-1.5%) |

| | | |
|---|---|---|
| Condiciones generales de trabajo | Temperatura de ti.mcionamiento [°C]: | de -20 a 60 °C |
| | Tensión mínima de carga [V]: | 13,8 |
| | Tensión máxima de carga [V]: | 14,4 |

## Detalle generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de separador: | Sobre | Placa ensobrada: | Positiva |
| Material del separador: | Poi ietileno Micro poroso | Tipo de placa: | Plana Empastada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indicador de carga: | No | Aleación de rejilla: | Pb-Ca |
| Talan de sttjeción: | B13 | Tipo de rejilla: | Bn/Bn |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material de la caja: | Polipropileno | Soldado de grnpo: | Cast on Strap |
| Material de la tapa | Poi ipropileno | Sistema de degasificación: | Central |
| Proceso de sellado: | Termosellado | Cubre bornes: | **Si** |
| Tipo de soldadura intercelda: | A Través del Tabique | Manijas: | **Si** |

**NORMA DURACION DE VIDA** **CEI - EN - 50342-1** Fabricado en **C.E.** según las normas **ISO 9001- ISO 14001** e **I.P.P.C.**