PLATINION
Silver

Ficha Técnica
Referencia: LT74.1

Producto	
Denominación comercial:	Silver
Tensión nominal [V]:	12
Marca:	Platinion

		Valor	Norma de ensayo
Características eléctricas	Capacidad en [Ah]	74	20 hs
	Polaridad (EN)	1	Positivo Izquierda
	Intensidad de Arranque (CCA)	640	-18°C

Medidas de la batería	LARGO [mm]:	280
	ANCHO [mm]:	175
	ALTO [mm]:	190
	Tipo de Bornes:	1 (DIN)
	Peso aprox. de batería cargada [kg]:	18.15Kg (+1-1.5%)

Condiciones generales de trabajo	Temperatura de ti.mcionamiento [°C]:	de -20 a 60 °C
	Tensión mínima de carga [V]:	13,8
	Tensión máxima de carga [V]:	14,4

Detalle generales

Tipo de separador:	Sobre	Placa ensobrada:	Positiva
Material del separador:	Poi ietileno Micro poroso	Tipo de placa:	Plana Empastada

Indicador de carga:	No	Aleación de rejilla:	Pb-Ca
Talan de sttjeción:	B13	Tipo de rejilla:	Bn/Bn

Material de la caja:	Polipropileno	Soldado de grnpo:	Cast on Strap
Material de la tapa	Poi ipropileno	Sistema de degasificación:	Central
Proceso de sellado:	Termosellado	Cubre bornes:	**Si**
Tipo de soldadura intercelda:	A Través del Tabique	Manijas:	**Si**

NORMA DURACION DE VIDA **CEI - EN - 50342-1** Fabricado en **C.E.** según las normas **ISO 9001- ISO 14001** e **I.P.P.C.**