

Producto	
Denominación comercial:	Silver
Tensión nominal [V]:	12
Marca:	Platinion

Características eléctricas		Valor	Norma de ensayo
	Capacidad en [Ah]	80	20 hs
	Polaridad (EN)	0	Positivo Derecha
	Intensidad de Arranque (CCA)	760	-18° C

Medidas de la batería	LARGO [mm]:	280
	ANCHO [mm]:	175
	ALTO [mm]:	190
	Tipo de Bornes:	1 (DIN)
	Peso apróx. de batería cargada [kg]:	19.1Kg (+1-1.5%)

Condiciones generales de trabajo	Temperatura de funcionamiento [°C]:	de -20 a 60 °C
	Tensión mínima de carga [V]:	13,8
	Tensión máxima de carga [V]:	14,4

Detalle generales

Tipo de separador:	Sobre	Placa ensobrada:	Positiva
Material del separador:	Poi ietileno Microporoso	Tipo de placa:	Plana Empastada

Indicador de carga:	Si	Aleación de rejilla:	Pb-Ca
Talan de stjeción:	B13	Tipo de rejilla:	Bn/Bn

Material de la caja:	Polipropileno	Soldado de grmpo:	Cast on Strap
Material de la tapa	Poi ipropileno	Sistema de degasificación:	Central
Proceso de sellado:	Termosellado	Cubre bornes:	Si
Tipo de soldadura intercelda:	A Través del Tabique	Manijas:	Si

NORMA DURACION DE VIDA CEI - EN - 50342-1 Fabricado en C.E. según las normas ISO 9001- ISO 14001 e I.P.P.C.